



# Čtyřhranná pletiva - IDEAL®

- vysoce kvalitní pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn nebo Zn + PVC
- k montáži je doporučeno použít kulaté sloupky Zn nebo Zn + PVC s čepičkou a příchytkou napínacího drátu
- k montáži je doporučeno použít takéž napínací dráty, vázací dráty, napínáky, sloupky stejné povrchové úpravy Zn nebo Zn + PVC

## IDEAL® Zn + PVC 50

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm	zelená	1000	15
Ø drátu 2,50 mm	hnědá	1000	20
<b>kompaktní role</b> o délce 15 a 25 m	zelená	1000	25
barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016	antracit	1000	25
	zelená	1250	15
	hnědá	1250	20
	zelená	1250	25
<b>kompaktní role</b> o délce 20 m	antracit	1250	25
barva hnědá RAL 8014	zelená	1500	15
	hnědá	1500	20
	zelená	1500	25
	antracit	1500	25
	zelená	1600	15
	hnědá	1600	20
	zelená	1600	25
	antracit	1600	25
	zelená	1800	15
	hnědá	1800	20
	zelená	1800	25
	antracit	1800	25
	zelená	2000	15
	hnědá	2000	20
	zelená	2000	25
	antracit	2000	25

Pozn.: barva bílá, modrá, šedá - cena na vyžádání.



## IDEAL® Zn + PVC 60

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 60 × 60 mm	1000
Ø drátu 2,50 mm	1250
<b>kompaktní role</b> o délce 25 m	1500
barva zelená RAL 6005	1600
(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)	1800
	2000

## IDEAL® Zn + PVC 50 - SUPER


popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 × 55 mm	1000
Ø drátu 3,0 mm	1250
<b>kompaktní role</b> o délce 25 m	1500
barva zelená RAL 6005	1600
(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)	1800
	2000

## IDEAL® Zn

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 × 55 mm	1000
Ø drátu 2,00 mm	1250
<b>kompaktní role</b> o délce 25 m	1500
(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)	1600
	1800
	2000

## IDEAL® Zn + PVC - kulatá role zapletená

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm	zelená	1000	15
Ø drátu 2,50 mm	zelená	1000	25
barva zelená RAL 6005 o délce 15 a 25 m	hnědá	1000	25
hnědá RAL 8014 o délce 25 m (včetně napínacího drátu)	zelená	1250	15
	zelená	1250	25
	hnědá	1250	25
	zelená	1500	15
	zelená	1500	25
	hnědá	1500	25
	zelená	1600	15
	zelená	1600	25
	hnědá	1600	25
	zelená	1800	15
	zelená	1800	25
	hnědá	1800	25
	zelená	2000	15
	zelená	2000	25
	hnědá	2000	25



## IDEAL® Zn + PVC - kulatá role nezapletená

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)	délka nap. drátu (m)
velikost ok 55 × 55 mm	zelená	1000	15	33
Ø drátu 2,50 mm	zelená	1000	20	44
barva zelená RAL 6005	zelená	1000	25	52
role o délce 15, 20, 25 m (příbalový napínací drát není součástí ceny)	zelená	1250	15	33
	zelená	1250	20	44
	zelená	1250	25	52
	zelená	1500	15	48
	zelená	1500	20	66
	zelená	1500	25	78
	zelená	1600	15	48
	zelená	1600	20	66
	zelená	1600	25	78
	zelená	1800	15	48
	zelená	1800	20	66
	zelená	1800	25	78
	zelená	2000	15	48
	zelená	2000	20	66
	zelená	2000	25	78



## IDEAL® Zn - kulatá role zapletená


popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm	1000	15
Ø drátu 2,00 mm	1000	25
role o délce 15, 25 m (včetně napínacího drátu)	1250	15
	1250	25
	1500	15
	1500	25
	1600	15
	1600	25
	1800	15
	1800	25
	2000	15
	2000	25



**POUŽITÍ:** zahrady, továrny a skladiště...

## IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC 45 – TENISOVÉ

- nabídka je určena pro oplacení kurtu o výšce 3,0; 3,5 a 4,0 m
- pletivo je v rolích dle standardních rozměrů tenisového kurtu (18 x 36 m), tzn. role v balení po 18 metrech
- pletivo je v nezapletených rolích bez napínacího drátu

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
 velikost ok 45 x 45 mm Ø drátu 1,80/2,70 mm barva zelená RAL 6005	3000	18
	3500	18
	4000	18

## Sloupky a vzpěry IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC – TENISOVÉ














popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)
 sloupky IDEAL <sup>®</sup> kulaté barva zelená RAL 6005 součástí sloupky je plastová čepička (bez příchýtky nap. drátu)	3750	60
	4300	60
	4900	60
	5200	60
 vzpěry IDEAL <sup>®</sup> barva zelená RAL 6005 včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu	3500	48
	4000	48
	4750	48

## Branka IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC – TENISOVÁ


popis výrobku	výška (mm)	šířka (mm)
branka IDEAL <sup>®</sup> TENIS pro tenisové kurty barva zelená RAL 6005 rám z kulatých profilů (uzavřený) výplň čtyřhranné pletivo velikost ok 45 x 45 mm Ø drátu 2,70 mm součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů součástí je zámek s vložkou FAB	2200	1250



## Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv

popis výrobku	barva
 napínák Zn	
 napínák Zn + PVC barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, bílá RAL 9010, modrá RAL 5010, antracit RAL 7016	zelený
	hnědý
	bílý
	modrý
 napínák SUPER Zn + PVC barva zelená RAL 6005	antracit
 napínák KOMBI Zn	
 napínák KOMBI Zn + PVC barva zelená RAL 6005	
 napínací hřeben IDEAL <sup>®</sup> pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky do 1500 mm (v základové barvě)	
 napínací hřeben IDEAL <sup>®</sup> pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky nad 1500 mm (v základové barvě)	
 kleště IDEAL <sup>®</sup>	
 kleště IDEAL <sup>®</sup> PROFI	
 svorka IDEAL <sup>®</sup> Zn	
 svorka IDEAL <sup>®</sup> Zn	
 svorka IDEAL <sup>®</sup> Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	
 svorka IDEAL <sup>®</sup> Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	

## Napínací drát IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC

popis výrobku	barva	délka (m)
role 26, 33, 44, 48, 52, 56 a 78 m Ø drátu 3,40 mm barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, antracit RAL 7016	zelená	26 (zelený štítek)
	zelená	33 (transp. štítek)*
	zelená	44 (žlutý štítek)
	zelená	48 (transp. štítek)*
	zelená	52 (bílý štítek)
	zelená	66 (červený štítek)
	zelená	78 (zelený štítek)
	hnědá	52 (bílý štítek)
	hnědá	78 (zelený štítek)
 * drát samostatně neprodejný (napínací drát je příbalem kulatých, nezapletených rolí)	antracit	52 (bílý štítek)
	antracit	78 (zelený štítek)

## Napínací drát Zn







popis výrobku	délka (m)
role 52 a 78 m Ø drátu 3,00 mm	52 (bílý štítek)
	78 (zelený štítek)

## DOPORUČENÍ:

- středový napínací drát doporučujeme k pletivům od výšky 1,5 m (středový napínací drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat samostatně)



## Vázací dráty

popis výrobku	síla drátu (mm)	délka (m)
 vázací drát Zn v drátěném obalu	1,0	100
	1,2	100
 vázací drát Zn	1,0	24
	1,4	50
	1,8	50
 vázací drát Zn + PVC v drátěném obalu – zelený RAL 6005	1,4	60
 vázací drát Zn + PVC s odstříhem, plochý – zelený RAL 6005	–	100
 vázací drát Zn + PVC s odstříhem, kulatý – zelený RAL 6005	–	50
 vázací drát Zn + PVC – zelený RAL 6005	1,4	24
 vázací drát Zn + PVC zelený RAL 6005	1,4	50
 vázací drát Zn + PVC hnědý RAL 8014	1,4	50
 vázací drát Zn + PVC bílý RAL 9010	1,4	50
 vázací drát Zn + PVC antracit RAL 7016	1,4	50
 vázací drát Zn + PVC – zelený RAL 6005	2,6	25
 vázací drát Zn	0,65	–
 vázací drát lakovaný – zelený RAL 6005	0,65	–
 vázací drát Zn 2 ks v balení (2x 0,1 kg)	0,65	–
 vázací drát lakovaný, zelený RAL 6005 2 ks v balení (2x 0,1 kg)	0,65	–