



Sloupky a vzpěry

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA SLOUPKŮ A VZPĚR:

- 1 odmaštění
- 2 fosfování
- 3 oplach demí vodou 3+
- 4 pasivace (proces Envirox „SC“)
- 5 lakování polyuretanovou barvou 60 um ocelový prvek



Sloupky kulaté – IDEAL®




- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 SLOUPEK Zn černá plastová čepička součástí sloupku je černá příchytka napínacího drátu * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,25
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
3000/48/1,50	
 SLOUPEK Zn + PVC zelená plastová čepička součástí sloupku je zelená příchytka napínacího drátu barva zelená RAL 6005 * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,25
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
3100/48/1,50	
 SLOUPEK Zn + PVC NOVINKA černá plastová čepička barva antracit RAL 7016 NOVINKA * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu NOVINKA	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2400*/48/1,50
	2600*/48/1,50

Plotové vzpěry kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- vzpěry jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou
- součástí vzpěr je spojovací materiál
- vzpěry **IDEAL®** se používají shodně i pro sloupky **PILCLIP®**



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 VZPĚRA Zn	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
 VZPĚRA Zn + PVC barva zelená RAL 6005	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
3000/48/1,50	
 VZPĚRA Zn + PVC NOVINKA barva antracit RAL 7016 NOVINKA	2000/38/1,25
	2500/38/1,25




Sloupky čtyřhranné k panelům PILOFOR®


Sloupky PILOFOR® 60 × 60 mm k panelům PILOFOR®

PĚTISTUPNOVÁ OCHRANA SLOUPKŮ:

- 1 odmaštění
- 2 fosfatování
- 3 oplach dle vodou
- 4 pasivace (provoz s koncentrací „50“)
- 5 lakování polymerovou barvou 80 µm


ocelový prvek
vrstva zinku



popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005
 <p>čtvercový průřez 60 × 60 mm síla stěny 1,50 mm součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička barva zelená RAL 6005</p>	1500	✓	✓
	1700	✓	✓
	2000	✓	✓
	2200	✓	✓
	2400	✓	✓
	2600	✓	✓
	2800	✓	✓
	3000	✓	✓
	3200	✓	✓

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm k panelům PILOFOR®


popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005	Zn + PVC RAL 7016
 <p>obdélníkový průřez 60 × 40 mm síla stěny 1,50 mm součástí sloupku je černá PVC čepička barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016</p>	1500	✓	✓	-
	1700	✓	✓	-
	2000	✓	✓	✓
	2200	✓	✓	✓
	2400	✓	✓	✓
	2600	✓	✓	-
	3000	✓	✓	-
	3200	✓	✓	-


Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky s montážní lištou PILCLIP®

- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR
- díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně **vyšší pevnost a tuhost** vůči běžnému kulatému sloupku (např. Ø sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o Ø 60 mm)
- **instalace oplocení** na sloupky PILCLIP® je **sofistikovanější a uživatelsky příznivější** v porovnání s kulatým sloupkem



popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 <p>SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je zelená PVC čepička barva zelená RAL 6005</p>	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50
	2700/48/1,50
	3000/48/1,50

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
 <p>SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je černá PVC čepička barva antracit RAL 7016</p>	NOVINKA 1700/48/1,50
	NOVINKA 2000/48/1,50
	NOVINKA 2300/48/1,50
	NOVINKA 2500/48/1,50