



Lesnická pletiva



UZLOVÁ – PASTEVECKÁ

popis výrobku	výška pletiva / počet vodorovných drátů / rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT PASTEVECKÁ vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm rozteč všech ok 150 x 150 mm	1200/9/150



UZLOVÁ – LIGHT

popis výrobku	výška pletiva / počet vodorovných drátů / rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,00 mm Ø vnitřního drátu 1,60 mm	1500/14/150
	1500/20/150
	1600/15/150
	1600/19/150
	1600/20/150
	1600/23/150
	1800/20/150
	2000/17/150
2000/22/150	
2000/25/150	



UZLOVÁ – SUPER

popis výrobku	výška pletiva / počet vodorovných drátů / rozteč svislých drátů (mm)
SUPER vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,40 mm Ø vnitřního drátu 1,90 mm	1600/15/150
	1600/20/150
	2000/17/150
	2000/25/150



UZLOVÁ – PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva / počet vodorovných drátů / rozteč svislých drátů (mm)
PREMIUM vrstva zinkování 210 g/m ² Ø okrajového drátu 2,40 mm Ø vnitřního drátu 1,90 mm	1600/15/150
	1600/20/150
	2000/17/150
2000/25/150	



UZLOVÁ – STANDARD



popis výrobku	výška pletiva / počet vodorovných drátů / rozteč svislých drátů (mm)
STANDARD vrstva zinkování 70 g/m ² Ø okrajového drátu 2,20 mm Ø vnitřního drátu 1,80 mm	1000/8/150
	1200/10/150
	1500/14/150
	1600/15/150
	1600/19/150
	1600/20/150
	1600/23/150
	2000/16/150
	2000/17/150
	2000/22/150
	2000/25/150







SVAŘOVANÁ

- svařovaná pletiva Zn nebo Zn + PVC vhodná k individuální ochraně dřevin proti okusu drobnou zvěří

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozeč svislých drátů (mm)
 BENITA Zn Ø drátu 1,80 mm délka role 50 m	1200/11/65
	1500/14/65
	1500/15/65
	1800/18/60
 BENITA Zn + PVC barva zelená RAL 6005 Ø drátu 2,10 mm délka role 25 m	1600/13/150
	2000/17/150


UZLOVÁ – SPECIAL



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozeč svislých drátů (mm)
 TITAN LIGHT vrstva zinkování 240 g/m ² Ø drátu 2,00 mm	2000/14/150
	1800/13/150
 TITAN vrstva zinkování 240 g/m ² Ø drátu 2,50 mm	2000/14/150
	2410/16/150

UZLOVÁ – CHOVATELSKÁ

- vysoká odolnost proti pohybu ve čtyřech směrech
- nadstandardní pevnost, estetický vzhled
- malé uzly, které nepřekážají




popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozeč svislých drátů (mm)
 TORUS R vrstva zinku 240 g/m ² uzlové pletivo délka role 50 m	1000/10/150
	1200/11/150



Příslušenství k montáži lesnických pletiv

popis výrobku	(mm)
 RAPIDO STANDARD spona	pro dráty o Ø 1,60–2,80
 RAPIDO SUPER spona	pro dráty o Ø 2,50–4,00
 RAPIL MEDIUM spona	NOVINKA pro dráty o Ø 1,60–2,80
 RAPIL SUPER spona	NOVINKA pro dráty o Ø 2,50–4,00

Plnohodnotná náhrada VLASTNÍ VÝROBY za spony RAPIDO STANDARD a RAPIDO SUPER.

popis výrobku	(mm)
 SKOBY Zn (balení 5 kg – min. odběr)	Ø 310; délka 31 Ø 340; délka 34 Ø 380; délka 38 Ø 420; délka 42
 Kleště RAPIDO	
 hřebíky (balení 5 kg – min. odběr)	70 100 120 150