



# Průmyslové svařované panely PILOFOR<sup>®</sup> CLASSIC

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

## PANELY PILOFOR<sup>®</sup> CLASSIC S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Fe	CLASSIC svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	2600	6	4

URČENO PRO DALŠÍ  
POVRCHOVOU ÚPRAVU

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	✓	1500	3	2
	1230	✓	1700	4	2
	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2200	5	3
	2030	✓	2600	6	4
2430	✓	3200	7	4	

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm Ø drátu 5 mm	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	2600	6	4
2430	✓	–	3200	7	4	

### JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní



**POUŽITÍ:** průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...

## Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
	objímka na panely <b>PILOFOR®</b> pro sloupek Ø 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely <b>PILOFOR®</b> pro sloupek Ø 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> PVC na sloupek Ø 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	hákový šroub s matkou	
	příchytka Zn k uchycení panelu na hranaty sloupek	Zn
	příchytka Zn k uchycení panelu k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 x 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelu k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 x 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelu k obdélníkovým sloupkům <b>PILODEL®</b> 60 x 40 mm	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 x 40 mm pro panely <b>PILOFOR®</b> včetně šroubu	zelená černá
	panelová spojka z nerez oceli	
	kleště na panelové spojky	
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	příchytka z PVC k uchycení panelu ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC příchytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> z nerez oceli – motýlek	
	objímka PVC na sloupky 60 x 40 mm pro panely <b>PILOFOR®</b>	zelená černá
	příchytka pro <b>PILOFOR® - ST</b> na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka pro <b>PILOFOR® - PRO</b> na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka panelu <b>PILOFOR®</b> osazení, kovový přítlak, 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	čepička sloupku 60 x 40 mm s háčky na čele	<b>NOVINKA</b> zelená černá
	čepička sloupku Ø 48 mm s háčky na čele	<b>NOVINKA</b> zelená černá

