



Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

**POUZE
NA OBJEDNÁVKU**

PANELY PILOFOR® SUPER STRONG PLOCHÉ

NOVINKA

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 6005	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
velikost ok 50 x 200 mm Ø drátů:	1030	✓	✓	✓	1500	3
vodorovné 2 x 8 mm svislé 6 mm	1230	✓	✓	✓	1700	4
	1430	✓	✓	✓	2000	4
	1630	✓	✓	✓	2200	5
	1830	✓	✓	✓	2400	5
	2030	✓	✓	✓	2600	6
	2430	✓	✓	✓	3200	7

JINÉ BAREVNÉ PŘEVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.
























- extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním drátům
- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- vysoká bezpečnost
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých a jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní
- volitelným doplňkem jsou prvky nejvyšší ochrany (protipřejezová pilka, ostatný drát, žiletková spirála a páska)



POUŽITÍ: letiště, vojenské prostory, průmyslové budovy, továrny, skladiště a sportovní stadiony...

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek \varnothing 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely PILOFOR® pro sloupek \varnothing 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu PILOFOR® PVC na sloupek \varnothing 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek	Zn
	příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILODEL® 60 x 40 mm	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 x 40 mm pro panely PILOFOR® včetně šroubu	zelená černá
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC příchytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	příchytka panelu PILOFOR® z nerez oceli – motýlek	
	objímka PVC na sloupky 60 x 40 mm pro panely PILOFOR®	zelená černá
	příchytka pro PILOFOR® - ST na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka pro PILOFOR® - PRO na sloupek 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka panelu PILOFOR® osazení, kovový přítlak, 60 x 40 mm, PVC	zelená černá
	čepička sloupku 60 x 40 mm s háčky na čele	NOVINKA zelená černá
	čepička sloupku \varnothing 48 mm s háčky na čele	NOVINKA zelená černá

