



Garážová vrata

Výklopná garážová vrata



- vrata jsou zhotovena z konstrukce pozinkovaných uzavřených profilů
- plášť je vyroben z ocelového a pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s vnitřním překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné ve dvanácti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech
- u všech vrat možnost automatického pohonu

Typizovaná výklopná vrata NOVUM

Standardní barvy: RAL 7016 (grafitová), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9016 (bílá)

Plášť: vertikální, ocelový plech T10

Zateplení: NE

rozměr (mm)		
2380 × 1990	2480 × 1990	2580 × 1990
2380 × 2090	2480 × 2090	2580 × 2090

+ dalších 8 rozměrů

Typizovaná výklopná vrata PROGRESS

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (grafitová), RAL 8014 (hnědá),

RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech

Plášť: vertikální, ocelový plech T10

Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)

rozměr (mm)	
2380 × 2150	
2580 × 2090	
2980 × 2230	

+ dalších 16 rozměrů

Speciální výklopná vrata KOMFORT + SELECT

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (grafitová), RAL 8014 (hnědá),


RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech + další barvy dle RAL

Jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²).


Plášť: dle možností, viz zobrazení níže

Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)


Výklopná vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 4000 × 2700 mm.




Svislé mělké



Vzor 1
Horizontální mělké




Vzor 2
Horizontální hluboké




Vzor 3
Svislé hluboké




Vzor 4
Svislé hluboké s pruhem




Vzor 5
Horizontální hluboké s pruhem



Vzor 6




Vzor 7




Vzor 20



Vzor 30



Vzor 40



Vzor 50

Dvoukřídlová garážová vrata




- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné v šesti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²)
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech (+ 552 Kč bez DPH/m²)
- zateplení + 675 Kč bez DPH/m²
- garážová vrata je možné v jednokřídlovém provedení

Jednokřídlová a dvoukřídlová vrata

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (grafitová), RAL 7035 (světle šedá), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech


výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokřídlová a dvoukřídlová vrata

Standardní barvy: zlatý dub, ořech


výška (mm)	nezateplená	
	šířka 2400 mm	šířka 2600 mm
2000	✓	✓
2200	✓	✓
2400	✓	✓




Jednokřídlová a dvoukřídlová vrata je možné vyrobít na objednávku až do rozměru 5000 x 4000 mm.




Svislé mělké




Vzor 1
Horizontální mělký




Vzor 2
Horizontální hluboký



Vzor 4
Svislý hluboký



Vzor 6
Šikmé „V“




Vzor 7
Šikmé „SA“

Sekční garážová vrata



- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata jsou vždy zateplena polyuretanem síly 40 mm (Uk = 1,00 W/m² × K)
- výplně ve čtyřech provedeních struktury povrchu panelu: WOODGRAIN (struktura dřeva), SMOOTHGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy), SANDGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy), SILKLINE (hladký povrch)
- barevné provedení: dle RAL + možnost imitace dřeva
- šest druhů provedení pružin a vodičích kolejnič
- standardně dodáváno s ručním ovládním, provedení s pohonem za příplatek

VRATA UNITHERM – pro pasivní stavby (Uk = 0,79 W/m² × K)



Nízké výlisky

Vysoké prolisy

Bez prolisů

Prolis V

Kazetové prolisy

Rolovací garážová vrata





Rolovací garážová vrata jsou určena pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách. Roleta vrat je vyrobena z hliníkových profilů vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Roleta je navijena na ocelový navijecí hřídel umístěný v překladu uvnitř místnosti. Svislé vodičí lišty jsou hliníkové, lakované práškovou barvou. Standardní vrata jsou vybavena elektrickým pohonem, interním klávesovým vypínačem a externím vypínačem na klíč, a klikou pro nouzové otvírání. Vrata jsou standardně montována za otvorem (uvnitř místnosti).

- standardní provedení s pohonem, nelze ručně ovládnout

Profil AW 77

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038, zlatý dub, tmavý dub.



Profil AW 100

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.